# Technical specification

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V.<br>De Rijswaard 2<br>NL-5308 LV AALST | Tel: +31 418 - 55 22 21<br>www.rijswaard.nl | | Rijswaard<br>facing bricks |
| | | | |
| **Product name:** | Windsor Aqua | DR110B | |
| **Product group:** | 5. Sterrewaard Red/Manganese | | |
| **Type number:** | | | |
| **Dimensions:** | EF (215x100x65) | | U<br>Clay masonry unit, Category I<br>according to EN 771-1:2011<br>+<br>A1:2015 |
| **Length:** | 213 | mm | |
| **Width:** | 104 | mm | |
| **Height:** | 64 | mm | |
| **Tolerance category:** | T2 | | |
| **Range category:** | R1 | | |
| **Gross density:** | 1700 | $kg/m^3$ | |
| **Mean compressive strength:** | 15 | $N/mm^2$ | |
| **Durability:**<br>**freeze/thaw resistance:** | F2 (80) | | |
| **Water absorption** | ≤ 13 % | m/md | |
| **Initial rate of water absorption:** | IW3 1.5 - 4 | $kg/(m^2.min)$ | |
| **Content of active soluble salts:** | S2 | | |
| **Reaction to fire:** | A1 | | |

This overview provides an indication of the product properties. The final specifications are stated in the Declaration of Performance (DoP), which is provided upon delivery.

RIJSWAARD® BAKSTEEN